

CARATTERISTICHE

Potenza 800 W
Accensione automatica
2 velocità e 3 temperature
Staffa a muro
Tubo spiralato allungabile
Portata d'aria 58 m³/h
Grado di protezione IPX4
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz

Dimensioni prodotto:	610 x 90 x 130 mm
Dimensioni imballo:	490 x 115 x 235 mm
Peso imballo:	1.4 Kg
Pezzi x master	6 pz
Dimensioni master:	490 x 370 x 505 mm
Peso master:	9.4 Kg
Pezzi x pallet:	144
Colli x strato:	
Strati:	
Altezza:	
Peso:	
Container 20:	1764 pz
Container 40:	3732 pz
Container 40 HQ :	4518 pz
Codice certificazione:	PRO

FEATURES

Power 800 W
Automatic ignition
2 speeds and 3 temperatures
Wall bracket
Coiled hose extendable
Air flow 58 m³/h
International Protection IPX4
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Product dimensions:	610 x 90 x 130 mm
Package dimensions:	490 x 115 x 235 mm
Packaging weight:	1.4 kg
Master pieces:	6 pcs
Master size:	490 x 370 x 505 mm
Master Weight:	9.4 Kg
Pieces for pallet:	144
Master for layer:	
Layers:	
Height:	
Weight:	
Container 20:	1764 pcs
Container 40:	3732 pcs
Container 40 HQ:	4518 pcs
Certification Code:	PRO